

Rodzina wózków belkowych **CORSO®** została opracowana aby łatwo utworzyć przesuwany punkt mocujący dla narzędzi podnoszących firmy TRACTEL.

Wózek wciągarka CORSO ręczny lub łańcuchowy zaliczany jest do akcesoriów podnoszących. Jest przeznaczony do podwieszania wciągarki lub wciągarki przesuwaną się po szynie jezdnej z dwuteownika lub haownika stalowego. Ruch przesuwany zapewniany jest przez cztery rolki jezdne zamontowane na łożyskach kulkowych.

Wózki CORSO mogą być używane wyłącznie przy maksymalnym obciążeniu roboczym odpowiadającym nośności nominalnej podanej na tabliczce znamionowej.

Długość życia wózka CORSO będzie zależała od jego regularnej konserwacji zgodnej ze wskazówkami i zaleceniami podanymi w tej instrukcji.

Wózki CORSO wyposażone są w:

- 2 śruby docisk. zapewniające sztywne połączenie między tarczami i gwintowaną poprzeczkę do podwieszenia i regulacji ( $\leq 5$  t).
- Cztery ograniczniki ze stalowej blachy profilowanej stanowiące zabezpieczenie przed wykojeniem się wózka.
- Urządzenia przeciw-wywrotne przyspawane do wewnętrznej strony tarcz.
- Cztery rolki jezdne na łożyskach kulkowych.

Charakterystyka:

- Mocna konstrukcja
- Gwintowany sworzeń
- Łatwe w montażu
- W komplecie korba ręczna do szybkiego montażu



Typ wózka	Udźwig t	Szerokość kołnierza od do mm	Najmniejszy promień skrętu	Ciężar ok. kg	Nr katalogowy
Przepychany	0,25	45-150	0,65	3,5	69289
		50-220	0,90	8,5	23309
	220-300	1,0		9,2	29309
	1 <sup>2)</sup>		58-220	1,2	11,1
		220-300	12,0		29319
	2	66-220	1,3	17,6	23329
		220-300		18,8	29329
	3	74-220	1,0	31,8	23379
		220-300		33,4	29379
	Z napędem łańcuchowym	1 <sup>1)</sup>	58-220	1,0	15,1
220-300			15,9		29339
2 <sup>1)</sup>		66-220	1,2	21,7	23349
		220-300		22,8	29349
3 <sup>1)</sup>		74-220	1,3	37,2	23359
		220-300		38,3	29359
5 <sup>1)</sup>		90-220	1,4	53,6	23369
		220-300		55,6	29369
10 <sup>1)</sup>		125-300	2,5	115,0	23399
20 <sup>1)</sup>		136-320	5,0	245,0	23389

1) z 4,5 m łańcucha na bębnie dla wysokości zawieszenia 3 m.

2) Dostępny również jako punkt zaczepowy z dopuszczeniem wg EN 795

3) Z hamulcem ustalającym - dopuszczony również wg EN 1806.