

OLIFT.pl / OROME SC autoryzowany dystrybutor produktów Tractel, Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
 Tel. +48 77 417 05 06 / Tel. +48 77 418 23 86 / Fax +48 77 544 93 23 / e-mail: biuro@olift.pl

Hydrofor podnosniki hydrauliczne przeznaczone do podnoszenia ładunków z podłogi. Ładunek można podnosić poprzez pazur lub koronę podnośnika. Ruch podnoszący generowany jest poprzez ruchy dźwigni. Opuszczenie odbywa się poprzez otwarcie zaworu spustowego. Ładunek opuszczany jest z kontrolowaną prędkością. Dźwignia regulacyjna na podnośniku umożliwia łatwą regulację.

Podnoszenie ładunków urządzeniami o dużym udźwigu.

- Udźwig 5t, 10t i 25t
- Wszechstronne zastosowanie, praca nawet w pozycji poziomej
- Pełny udźwig na koronie i pazurze
- Zawór bezpieczeństwa chroniący przez przeciążeniem
- Śrubowy zawór spustowy umożliwiający łatwe kontrolowane opuszczanie
- Możliwość obrócenia o 360 stopni dla łatwego ustawienia
- Praca przy dużych obciążeniach



Parametry techniczne:

Typ	Nośność [t]	Wysokość podnoszenia na stopie [mm]	Wysokość podnoszenia na głowicy [mm]	Masa [kg]
H 5	5	25-230	368-573	25
H 10	10	30-230	420-650	35
H 25	25	58-273	505-720	109

Wszelkie prawa zastrzeżone, Copyright © 2014 OROME SC, ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511762358