

OLIFT.pl / OROME SC autoryzowany dystrybutor produktów Tractel, Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
 Tel. +48 77 417 05 06 / Tel. +48 77 418 23 86 / Fax +48 77 544 93 23 / e-mail: biuro@olift.pl

- Dokładność: $\pm 0,1\%$

Wyposażenie podstawowe:

- Waga suwnicowa z 1 kompletem baterii w kartonie. (Waga 25t dostarczana bez szekli i haka)

TYP MWX++ TR Sterowana zdalnie na podczerwień

Funkcje pilota zdalnego sterowania:

- Tarowanie
- Wskazanie wartości szczytowych
- Wyłączeniu urządzenia

TYP MWX++ TR Sterowana zdalnie drogą radiową

- Transmisja danych pomiarowych z Dynafora do zdalnego czytnika drogą radiową (na paśmie 433,92 Mhz)



Waga hakowa suwnicowa DYNAFOR® - Typ MWX:

Zakres pomiaru [t]	Najmniejsza jednostka miary	Waga [kg]	Dynafor® MWX +++ Podczerwień 1)	Dynafor® MWX +++ Radio 1)
			Art. nr	Art. nr
0,5	0,2 kg	4,3	99049	99119
1	0,5 kg	4,3	99059	99129
2	1 kg	4,3	99069	99139
3,2	1 kg	4,3	99079	99149
5	2 kg	9	99309	99319
6,3	2 kg	9	99089	99159
12,5	5 kg	20,5	99099	99169
25	10 kg	18	99109	99179

1) Wielkość ekranu LCD 25 mm. Od 5t: 44mm

Uwaga: Konieczna jest coroczna kalibracja wszystkich urządzeń DYNAFOR® przez autoryzowany serwis.